

## Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

# Europa



Kód	<b>KM15P</b>
Materiál	<b>Beton, Litina</b>
Hmotnost	<b>68 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>16 ks/pal</b>

Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

### VÍKO:

- | Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- | Mříž prohnutá mezi žebry 35 mm
- | Nerozebíratelné spojení mříže s rámem
- | Vtokový průřez 1300 cm<sup>2</sup>

### RÁM:

- | Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- | PUR tlumicí vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům
- | výška rámu 160 mm

### OSTATNÍ:

- | Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- | Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

**Warning:** file\_exists(): open\_basedir restriction in effect.

File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/image/4821.png) not within the allowed path(s):

(/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media in **/var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php** on line **272**

**Warning:** file\_exists(): open\_basedir restriction in effect. File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/technical/4821.png) is not within the allowed path(s): (/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-

dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD