

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

E600 - extrémní zatížení

Europa



Kód	KMA19
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	91 kg
Norma	EN124-2
Balení	16 ks/pal
Třída zatížení	E600

Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

VÍKO:

- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Mříž prohnutá mezi žebry 35 mm
- | Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- | Vtokový průřez 1300 cm²

RÁM:

- | Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- | PUR tlumicí vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům
- | výška rámu 160 mm

OSTATNÍ:

- | Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- | Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect.

File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/image/4827.png) is not within the allowed path(s):

(/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media

in /var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php on line 272

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/technical/4827.png) is not within the allowed path(s): (/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD