

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDB64
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	161 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku , bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:

- Hmotnost víka 90kg
- Možnost vlastního motivu / loga
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.

RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 71kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- vlastní motiv na víko možný

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect.

File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/image/3808.png) is not within the allowed path(s):

(/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media



Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/technical/3808.png) is not within the allowed path(s): /var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-

ZÁKAZNICKÁ

TLUMICÍ VLOŽKA

POKLOP BEZ

dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-

ŘEŠENÍ

PANTU

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media

in /var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php on line 272